














Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Decapè, Decappato Naturale, sbiancato Colombo e tinto Cognac con effetto satinato.

I prodotti sono previsti solo Spazzolati. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

*All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Decappato Naturale, Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.*

*Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Decappato Naturale Colombo et Cognac qui ont aspect satiné.*

*Toute les différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.*

		
Decapè	Tinto Noce Scuro	Tinto Grigio Chiaro
DOGHE STANDARD DT/UX/D/SX △ 63	DOGHE STANDARD DT/UX/U/SX 63	DOGHE STANDARD DT/UX/3/SX 63
DOGHE RUSTICA DT/UX/D/RX □ 59	DOGHE RUSTICA DT/UX/U/RX 59	DOGHE RUSTICA DT/UX/3/RX 59
EUROPLANCIA STAND. EU/UX/D/SX △ 63	EUROPLANCIA STAND. EU/UX/U/SX 63	EUROPLANCIA STAND. EU/UX/3/SX 63
EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/D/RX □ 59	EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/U/RX 59	EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/3/RX 59
EASYPLANCIA STAND. EP/UX/D/SX △ 54	EASYPLANCIA STAND. EP/UX/U/SX 54	EASYPLANCIA STAND. EP/UX/3/SX 54
EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/D/RX □ 50	EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/U/RX 50	EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/3/RX 50
SUPER READY STAND. PPS/UX/D/SX △ 46	SUPER READY STAND. PPS/UX/U/SX 46	SUPER READY STAND. PPS/UX/3/SX 46
READY STANDARD RP/UX/D/SX △ 41	READY STANDARD RP/UX/U/SX 41	READY STANDARD RP/UX/3/SX 41
		
Decappato Naturale	Tinto Noce Coffee	Tinto Grigio Ardesia
DOGHE STANDARD DT/UX/4/SX △ 63	DOGHE STANDARD DT/UX/E/SX 63	DOGHE STANDARD DT/UX/6/SX 63
DOGHE RUSTICA DT/UX/4/RX □ 59	DOGHE RUSTICA DT/UX/E/RX 59	DOGHE RUSTICA DT/UX/6/RX 59
EUROPLANCIA STAND. EU/UX/4/SX △ 63	EUROPLANCIA STAND. EU/UX/E/SX 63	EUROPLANCIA STAND. EU/UX/6/SX 63
EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/4/RX □ 59	EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/E/RX 59	EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/6/RX 59
EASYPLANCIA STAND. EP/UX/4/SX △ 54	EASYPLANCIA STAND. EP/UX/E/SX 54	EASYPLANCIA STAND. EP/UX/6/SX 54
EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/4/RX □ 50	EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/E/RX 50	EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/6/RX 50
SUPER READY STAND. PPS/UX/4/SX △ 46	SUPER READY STAND. PPS/UX/E/SX 46	SUPER READY STAND. PPS/UX/6/SX 46
READY STANDARD RP/UX/4/SX △ 41	READY STANDARD RP/UX/E/SX 41	READY STANDARD RP/UX/6/SX 41
		
Tinto Teak	Tinto Cognac	Tinto Wengè
DOGHE STANDARD DT/UX/7/SX △ 63	DOGHE STANDARD DT/UX/Q/SX 63	DOGHE STANDARD DT/UX/W/SX 63
DOGHE RUSTICA DT/UX/7/RX □ 59	DOGHE RUSTICA DT/UX/Q/RX 59	DOGHE RUSTICA DT/UX/W/RX 59
EUROPLANCIA STAND. EU/UX/7/SX △ 63	EUROPLANCIA STAND. EU/UX/Q/SX 63	EUROPLANCIA STAND. EU/UX/W/SX 63
EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/7/RX □ 59	EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/Q/RX 59	EUROPLANCIA RUSTICA EU/UX/W/RX 59
EASYPLANCIA STAND. EP/UX/7/SX △ 54	EASYPLANCIA STAND. EP/UX/Q/SX 54	EASYPLANCIA STAND. EP/UX/W/SX 54
EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/7/RX □ 50	EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/Q/RX 50	EASYPLANCIA RUSTICA EP/UX/W/RX 50
SUPER READY STAND. PPS/UX/7/SX △ 46	SUPER READY STAND. PPS/UX/Q/SX 46	SUPER READY STAND. PPS/UX/W/SX 46
READY STANDARD RP/UX/7/SX △ 41	READY STANDARD RP/UX/Q/SX 41	READY STANDARD RP/UX/W/SX 41

## dimensioni

### Doghe DT/UX

- spessore mm. 15 (legno nobile mm. 4)  
spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 140/200
- lunghezza da mm. 1.500 a mm. 2.200

### Euro Plancia EU/UX

- spessore mm. 15 (legno nobile mm. 5)  
spess. del nobile può variare da 4,5 a 4,8 mm.
- larghezza mm. 160
- lunghezza mm. 1.000/1.200/1.400

### Easy Plancia EP/UX

- spessore mm. 10 (legno nobile mm. 4)  
spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 140/158
- lunghezza da mm. 610 a mm. 1.220

### Super Ready PPS/UX

- spessore mm. 10 (legno nobile mm. 4)  
spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 90
- lunghezza mm. 600/900

### Ready RP/UX

- spessore mm. 10 (legno nobile mm. 4)  
spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 68/75
- lunghezza mm. 450/600

## classificazione elementi- scelte qualitative

Conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 con presenza di venature ad effetto rigatino, fiammato e tornante con "piccoli nodi ad occhio di pernice" ed occasionali tracce di alburno.

## posa

- Per la tipologia Doga/Euro Plancia si può effettuare la posa in opera sia con colla a due componenti che "flottante".
- Per la tipologia Easy/Super Ready/Ready si deve eseguire solo la posa in opera con colla a due componenti.

## specie legnose

Rovere Standard  
Rovere Rustica

## finiture e trattamenti

- Oliatura UV
- Verniciatura UV 7 strati semilucido.
- Decappati

scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489: Standard  Rustica

## dimensions

### Doghe DT/UX

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 140/200 mm.
- length from 1,500 to 2,200 mm.

### Euro Plancia EU/UX

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 5 mm.)  
hardwood thickness may vary from 4.5 to 4.8 mm
- width 160 mm.
- length from 610 to 1,220 mm.

### Easy Plancia EP/UX

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 140/158 mm.
- length from 610 to 1,220 mm.

### Super Ready PPS/UX

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 90 mm.
- length 600/900 mm.

### Ready dimensions RP/UX

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 68/75 mm.
- length 450/600

## element classification – qualitative choices

In compliance with the UNI EN 13489 technical standard with the presence of striped and flamed grain, feathering with pin knots and occasional traces of sapwood.

## laying

For Doga / Euro Plancia laying may be carried out both with bi-component glue and "floating".

For Easy / Super Ready / Ready laying may be carried out only with bi-component glue.

## wooden species

Oak Standard   
Oak Rustic

## finishes and treatments

- UV oiled
- Semi-glossy 7 layer UV varnish.
- Pickled

qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 standard: standard  rustic

## dimensions

### Doghe DT/UX

- épaisseur 15 mm (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- Largeur 140/200 mm.
- Longueur de 1.500 à 2.200 mm.

### Euro Plancia EU/UX

- épaisseur 15 mm (bois noble épaisseur 5 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 4,5 à 4,8 mm.
- Largeur 160 mm.
- Longueur de 1000/1200/1400 mm.

### Easy Plancia EP/UX

- épaisseur 10 mm (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- Largeur 140/158 mm.
- Longueur de 610 à 1 200 mm.

### Super Ready PPS/UX

- épaisseur 10 mm (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- Largeur 90 mm.
- Longueur 600/900 mm.

### Ready RP/UX

- épaisseur 10 mm (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- largeur 68/75 mm.
- longueur 450/600 mm.

## classement elements - choix qualitatifs

Conformes à la norme technique UNI EN 13489 avec présence de veinures à effet nervuré, flammé avec petits nœuds à œil de perdrix et traces occasionnelles d'aubier.

## finitions et traitements

Pour la typologie Doga / Euro Plancia, la pose peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants, soit par pose flottante.

Pour la typologie Easy / Super Ready / Ready, la pose doit être effectuée uniquement par collage avec une colle bi composants.

## essences de bois

Chêne Rouvre Standard   
Chêne Rouvre Rustique

## finitions et traitements

- Huilage UV
- Vernissage U V 7 couches semi-brillant
- Décapage

choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489: standard  rustique

Europlancia è un prefinito a due strati di grandi dimensioni, innovativo, unico nel suo genere e costituito solamente di essenza legnosa FSC Puro .

È in grado di stupire per il suo importante formato adatto ad ambienti di grande eleganza anche se di medie dimensioni.

EuroPlancia è un elemento multistrato prefinito costituito da uno strato superiore di legno nobile di spessore nominale 5 mm e un supporto in multistrato di betulla con i quattro lati microbisellati.

*An innovative pre-finished large two-layer plank. Unique in its kind and made exclusively of FSC Pure .*

*Its important format suitable for very elegant even if medium size environment is amazing. EuroPlancia is a multi-layer pre-finished plank made up of a top layer of solid wood 5 mm thick and a multi-layer birch base with four micro-bevelled edges.*

*Un plancher préfini à deux couches de grandes dimensions, innovant, unique en son genre et constitué uniquement FSC Pur.*

*Il étonnera par son format qui s'adaptera parfaitement aux ambiances élégantes même de dimensions moyennes. EuroPlancia est un produit préfini multicouche constitué par une couche supérieure d'usure d'une épaisseur de 5 mm et d'une couche de support multicouche en bois de bouleau. Les quatre côtés sont très légèrement chanfreinés.*







Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato Colombo e tinto Cognac con effetto satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

*All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.*

*Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits, Colombo et Cognac qui ont aspect satiné.*


*Toute les différentes finitions doit être spécifiée au moment de la commande.*



Rovere  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/SX  $\Delta$  50  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/RX  $\square$  46




Bianco più Bianco  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/8/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/8/RX  $\square$  55



Sbiancato Artico  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/A/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/A/RX  $\square$  55




Normandia  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/NO/SX  $\Delta$  63  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/NO/RX  $\square$  61



Sbiancato Avorio  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/C/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/C/RX  $\square$  55




Bretagna  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/BR/SX  $\Delta$  63  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/BR/RX  $\square$  61



Sbiancato Colombo  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/M/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/M/RX  $\square$  55




Borgogna  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/BO/SX  $\Delta$  63  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/BO/RX  $\square$  61



Sbiancato Natur  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/N/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/N/RX  $\square$  55




Loira  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/LO/SX  $\Delta$  63  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/LO/RX  $\square$  61



Sbiancato Parigi  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/P/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/P/RX  $\square$  55



Provenza  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/PR/SX  $\Delta$  63  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/PR/RX  $\square$  61



Sbiancato Tortora  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/T/SX  $\Delta$  59  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/T/RX  $\square$  55



Tinto Noce Chiaro  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/H/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/H/RX  $\square$  55




Tinto Noce Miele  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/2/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/2/RX  $\square$  55



Tinto Noce Rosso  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/R/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/R/RX  $\square$  55



Tinto Noce Scuro  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/U/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/U/RX  $\square$  55



Tinto Noce Coffee  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/E/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/E/RX  $\square$  55




Tinto Teak  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/7/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/7/RX  $\square$  55




Tinto Ambra  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/5/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/5/RX  $\square$  55




Tinto Cognac  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/Q/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/Q/RX  $\square$  55




Tinto Fumo di Londra  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/F/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/F/RX  $\square$  55



Tinto Grigio Chiaro  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/3/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/3/RX  $\square$  55



Tinto Grigio Ardesia  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/6/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/6/RX  $\square$  55



Tinto Wengè  
EUROPLANCIA STAND. EU/RO/W/SX  $\Delta$  58  
EUROPLANCIA RUSTICA EU/RO/W/RX  $\square$  55

#### dimensioni nominali

- Spessore 15 mm (5 mm di legno nobile)  
spess. del nobile può variare da 4,5 a 4,8 mm.
- larghezza mm. 160
- lunghezza mm. 1.000/1.200/1.400

#### class. elementi . scelte qualitative

Conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 con presenza di venature ad effetto rigatino, fiammato e tornante con "piccoli nodi ad occhio di pernice" ed occasionali tracce di alborno

#### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di colla a due componenti che "flottante"

#### specie legnose

- Rovere Standard
- Rovere Rustica

#### finiture e trattamenti

- Oliatura UV
- Verniciatura UV 7 strati (satinato/semilucido/brillante).
- sbiancatura (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- tinte impregnanti (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)
- tinte impregnanti NUOVI COLORI (Normandia, Bretagna, Borgogna, Loira, Provenza).

scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489:  
Standard  Rustica

#### dimensions

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 5 mm.)  
Hardwood thickness may vary from 4.5 to 4.8 mm.
- width 160 mm
- length 1,000/1,200/1,400 mm.

#### element classification-qualitative choices

In compliance with UNI EN 13489 technical standard with the presence of striped and flamed grain, feathering with pin knots and occasional traces of sapwood.

#### laying

Must be laid either with bi-component glue or "floating".

#### wooden species

- Oak Standard
- Oak Rustic

#### finishes and treatments

- UV oiling
- 7-layer UV coating  
(satin/semigloss/bright)
- Bleaching (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Stain sealers (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)
- Stain sealers NEW COLOURS (Normandia, Bretagna, Borgogna, Loira, Provenza).

quality choices in compliance with UNI EN 13489 standard: standard  rustic

#### dimensions

- épaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 5 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 4,5 à 4,8 mm
- largeur 160 mm.
- longueur 1,000/1,200/1,400 mm.

#### classement éléments - choix qualitatifs

Conformes à la norme technique UNI EN 13489 avec présence de veinures à l'effet nervuré, flammé avec des petits noeuds à oeil de perdrix et des traces occasionnelles d'aubier.

#### pose

Peut être effectuée avec colle bi composants ou pose flottante.

#### essence de bois

- Chêne Rouvre Standard
- Chêne Rouvre Rustique

#### finitions et traitements

- huilage UV
- vernissage UV 7 couches  
(satiné/demi brillant/brillant)
- Blanchiment (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Teintes d'imprégnation (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)
- Teintes d'imprégnation NOUVELLES COULEURS (Normandia, Bretagna, Borgogna, Loira, Provenza).

choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489 :  
standard  rustique

Un prefinito a due strati di grandi dimensioni , unico per formato, in grado di stupire per la sua somiglianza a formati più importanti che si adatta con il suo aspetto duttile e di eleganza ad ogni ambientazione.

Easy Plancia è un elemento multistrato prefinito a due strati costituito da uno strato superiore di legno nobile di spessore nominale 3/4 mm e supporto in abete-betulla pioppo, con i quattro lati microbisellati.

*Easy Plancia is a large two-layer pre-finished parquet with a unique size that is capable of astonishing due to its resemblance to the most important sizes and that due to its elegance and suppleness can adapt to any environment.*

*Easy Plancia is a pre-finished multi-layered parquet with a nominal hardwood layer of 3/4mm and a fir/birch/poplar base with four micro-chamfered edges.*

*Un plancher préfini à deux couches de grandes dimensions au format unique à l'aspect étonnant confronté aux formats plus importants, une souplesse et une élégance qui s'adaptent à tous les décors. Easy Plancia est un plancher préfini multicouches constitué par une couche d'usure de 3 à 4 mm d'épaisseur et une couche de support en sapin/bouleau/peuplier avec les quatre côtés très légèrement biseautés.*







BB  
CAZP  
1

# easy plancia easy plancia Plus 5

tavolato a finitura artigianale

40



Doussiè Africa  
EASY PLANCIA STANDARD EP/DA/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/DA/RX  $\square$  46



iroko  
EASY PLANCIA STANDARD EP/IR/SX  $\Delta$  46



Rovere  
EASY PLANCIA STANDARD EP/RO/SX  $\Delta$  41  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/RX  $\square$  38



Teak Asia  
EASY PLANCIA STANDARD EP/TE/SX  $\Delta$  61  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/TE/RX  $\square$  58



Normandia  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/NO/SX  $\Delta$  59  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/NO/RX  $\square$  56



Bretagna  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/BR/SX  $\Delta$  59  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/BR/RX  $\square$  56



Borgogna  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/BO/SX  $\Delta$  59  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/BO/RX  $\square$  56




Loira  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/LO/SX  $\Delta$  59  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/LO/RX  $\square$  56




Provenza  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/PR/SX  $\Delta$  59  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/PR/RX  $\square$  56



Bianco più Bianco  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/8/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/8/RX  $\square$  46



Sbiancato Artico  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/A/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/A/RX  $\square$  46



Sbiancato Avorio  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/C/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/C/RX  $\square$  46



Sbiancato Colombo  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/M/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/M/RX  $\square$  46




Sbiancato Natur  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/N/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/N/RX  $\square$  46



Sbiancato Parigi  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/P/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/P/RX  $\square$  46



Sbiancato Tortora  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/T/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/T/RX  $\square$  46



Tinto Noce Chiaro  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/H/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/H/RX  $\square$  46




Tinto Noce Miele  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/2/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/2/RX  $\square$  46




Tinto Noce Rosso  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/R/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/R/RX  $\square$  46



Tinto Noce Scuro  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/U/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/U/RX  $\square$  46



Tinto Noce Coffee  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/E/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/E/RX  $\square$  46



Tinto Teak  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/7/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/7/RX  $\square$  46



Tinto Ambra  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/5/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/5/RX  $\square$  46




Tinto Cognac  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/Q/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/Q/RX  $\square$  46



Tinto Fumo di Londra  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/F/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/F/RX  $\square$  46



Tinto Grigio Chiaro  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/3/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/3/RX  $\square$  46



Tinto Grigio Ardesia  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/6/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/6/RX  $\square$  46



Tinto Wengè  
EASY PLANCIA STAND. EP/RO/W/SX  $\Delta$  50  
EASY PLANCIA RUSTICA EP/RO/W/RX  $\square$  46

#### dimensioni nominali

- Spessore 10 mm (3 mm di legno nobile) spess. del nobile può variare da 2,7 a 3,0 mm. nelle essenze Teak, Iroko, Doussie Africa
- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile) spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm. nell'essenza Rovere
- larghezza mm. 140/158
- lunghezza da mm. 610 a mm. 1.220 (max 10% mm. 610)

#### class. elementi . scelte qualitative

Conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 delle varie specie legnose con presenza di venature ad effetto rigatino, fiammato e tornante con "piccoli nodi ad occhio di pernice" ed occasionali tracce di alborno. Le specie legnose Rovere, Teak Asia e Doussiè Africa sono disponibili anche nella scelta rustica □ con presenza di venature a forma di fiamma contorta, decolorazioni evidenti, nodi e presenza di alborno. Per la specie legnosa Doussiè Africa vi è la presenza di silicio.

#### posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti

#### specie legnose

Doussiè Africa, Doussiè Africa Rustico, Iroko, Rovere, Rovere Rustico, (Rovere Invecchiato Fumè), Teak Asia, Teak Asia Rustico.

#### finiture e trattamenti

- Oliatura UV.
- Verniciatura UV 7 strati (satinato/semilucido/brillante)
- sbiancatura (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- tinte impregnanti (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)
- tinte impregnanti NUOVI COLORI (Normandia, Bretagna, Borgogna, Loira, Provenza).

scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489:  
Standard △ Rustica □

**Easy Plancia PLUS S** Nell'essenza Rovere è possibile su richiesta avere il prodotto con spessore 5 mm. nominale di legno nobile.

Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato Colombo e tinto Cognac con effetto satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine. **Disponibilità nell'essenza Rovere di Easy Plancia Plus 5 con sovrapprezzo.**

*All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order. **Availability of oak on Easy Plancia Plus 5 in at extra cost.***

*Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits, Colombo et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande. **Disponibilité essence de chêne Easy Plancia Plus 5 avec supplément de prix.***

#### dimensions

- In essence Teak, Iroko, African Doussie 10 mm thickness of which 3 mm hardwood. Hardwood thickness may vary from 2.7 to 3.0 mm.
- In essence oak 10 mm thickness of which 4 mm hardwood. Hardwood thickness may vary from 3.5 a 4.0 mm.
- Width 140/158 mm
- Length 610 a 1,220 mm (max 10% mm. 610).

#### element classifications – qualitative choices

In compliance with the UNI EN 13489 technical standard of the various wooden species with presence of striped and flamed grain, feathering with pin knots and occasional traces of sapwood.

The wooden species are: Oak, Asian Teak e African Doussiè and are available also rustic □ with the presence of contorted grain, visible decolouration, knots and sapwood.

In the African Doussiè silicon is present.

#### laying

It must be laid with bi-component glue.

#### wooden species

Solid wood may be of: African Doussiè, Rustic African Doussiè, Iroko, Oak, Rustic Oak, (Smoky Mellowed Oak), Asian Teak, Rustic Asian Teak, Rustic Oak

#### finishes and treatments

- UV oiling
- 7-layer UV coating (satin.semigloss.bright)
- Bleaching (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Stain sealers (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)
- Stain sealers NEW COLOURS (Normandia, Bretagna, Borgogna, Loira, Provenza).

#### quality choices in compliance with UNI EN 13489

technical standard: standard △ rustic □

**Easy Plancia PLUS S** In essence oak is possible have on request product with nominal thickness 5 mm hardwood.

#### dimensions

- Pour les essences Teck, Iroko, Doussiè Afrique, épaisseur 10 mm dont 3 mm de couche d'usure dont l'épaisseur peut varier de 2,7 à 3,0 mm.
- Pour l'essence Chêne Rouvre, épaisseur 10 mm dont 4 mm de couche d'usure dont l'épaisseur peut varier de 3,5 a 4,0 mm.
- Largeur 140/158 mm
- Longueur de 610 à 1,220 mm (max 10% 610 mm).

#### classement éléments - choix qualitatifs

Conformes à la norme technique UNI EN 13489 des essences de bois différentes avec présence de veinures à l'effet nervuré, flammé avec des petits noeuds à oeil de perdrix et des traces occasionnelles d'aubier.

Les essences de Chêne Rouvre, Teck Asie et Doussiè Afrique sont disponibles également dans le choix rustique □ avec présence de veinures aspect flammé, de décolorations notables, de noeuds et des traces d'aubier.

Pour l'essence Doussiè Afrique, présence de silicium.

#### pose

Doit être effectuée avec colle bi composants

#### essence de bois

La couche noble peut être d'essence: Doussiè Afrique, Doussiè Afrique Rustique, Iroko, Chêne Rouvre, Chêne Rouvre Rustique, (Chêne Rouvre vieilli fumé), Teck Asie, Teck Asie Rustique

#### finitions et traitements

- huilage UV
- vernissage UV 7 couches (satiné/demi brillant/brillant)
- Blanchiment (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Teintes d'imprégnation (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)
- Teintes d'imprégnation NOUVELLES COULEURS (Normandia, Bretagna, Borgogna, Loira, Provenza).

**choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489 : standard △ rustique □**

**Easy Plancia PLUS S** Pour l'essence Chêne Rouvre est possible sur demande avoir le produit avec l'épaisseur 5 mm nominal de bois noble.

Ready, Super Ready e Maxi Ready Parquet è un prefinito a due strati che rappresenta una valida alternativa ai pavimenti in legno con doghe di grandi formati per il suo aspetto estetico elegante e di classe.

Elementi costituiti da un supporto di multistrato e da uno strato di legno nobile rifinito in superficie con spazzolatura, verniciatura o oliatura.

*Ready, Super Ready and Maxi Ready Parquet is a pre-finished two-layer parquet which is a valid substitute to floors with large boards thanks to its classy and elegant look.*

*It is made up of a multi-layer base and of a brushed, varnished or oiled solid layer.*

*Ready, Super Ready et Maxi Ready sont des parquets préfinis à deux couches qui représentent par leur aspect élégant et raffiné, une alternative intéressante aux planchers en bois composés de lames grands formats.*


*Les éléments sont constitués d'un support multicouche et d'une couche d'usure en bois noble dont la finition peut être brossée, vernie ou huilée.*








Doussiè Africa  
 READY STAND. PPR/DA  $\Delta$  46  
 SUPER READY STAND. PPS/DA  $\Delta$  50




Iroko  
 READY STAND. PPR/IR  $\Delta$  42  
 SUPER READY STAND. PPS/IR  $\Delta$  46



Rovere  
 READY STAND. PPR/RO  $\Delta$  32  
 SUPER READY STAND. PPS/RO  $\Delta$  38  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO  $\Delta$  40



Teak Asia  
 READY STAND. PPR/TE  $\Delta$  53  
 SUPER READY STAND. PPS/TE  $\Delta$  55



Sbiancato Artico  
 READY STAND. PPR/RO/A/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/A/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/A/SX  $\Delta$  46



Sbiancato Avorio  
 READY STAND. PPR/RO/C/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/C/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/C/SX  $\Delta$  46



Sbiancato Colombo  
 READY STAND. PPR/RO/M/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/M/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/M/SX  $\Delta$  46



Sbiancato Natur  
 READY STAND. PPR/RO/N/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/N/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/N/SX  $\Delta$  46



Sbiancato Parigi  
 READY STAND. PPR/RO/P/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/P/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/P/SX  $\Delta$  46




Sbiancato Tortora  
 READY STAND. PPR/RO/T/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/T/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/T/SX  $\Delta$  46



Tinto Noce Chiaro  
 READY STAND. PPR/RO/H/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/H/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/H/SX  $\Delta$  46



Tinto Noce Miele  
 READY STAND. PPR/RO/2/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/2/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/2/SX  $\Delta$  46



Tinto Noce Rosso  
 READY STAND. PPR/RO/R/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/R/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/R/SX  $\Delta$  46



Tinto Noce Scuro  
 READY STAND. PPR/RO/U/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/U/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/U/SX  $\Delta$  46



Tinto Noce Coffee  
 READY STAND. PPR/RO/E/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/E/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/E/SX  $\Delta$  46



Tinto Teak  
 READY STAND. PPR/RO/7/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/7/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/7/SX  $\Delta$  46



Tinto Ambra  
 READY STAND. PPR/RO/5/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/5/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/5/SX  $\Delta$  46



Tinto Cognac  
 READY STAND. PPR/RO/Q/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/Q/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/Q/SX  $\Delta$  46



Tinto Fumo di Londra  
 READY STAND. PPR/RO/F/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/F/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/F/SX  $\Delta$  46



Tinto Grigio Chiaro  
 READY STAND. PPR/RO/3/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/3/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/3/SX  $\Delta$  46



Tinto Grigio Ardesia  
 READY STAND. PPR/RO/6/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/6/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/6/SX  $\Delta$  46



Tinto Wengè  
 READY STAND. PPR/RO/W/SX  $\Delta$  40  
 SUPER READY STAND. PPS/RO/W/SX  $\Delta$  44  
 MAXI READY STAND. PPMR/RO/W/SX  $\Delta$  46

Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato Colombo e tinto Cognac con effetto satinato. I prodotti sono previsti solo Spazzolati. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Products are only brushed. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits, Colombo et Cognac qui ont aspect satiné. Les produits sont seulement brossés. Toute les différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

## dimensioni nominali

### ready PPR

- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile) spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 68/75
- lunghezza mm. 450/600

### super ready PPS

- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile) spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 90
- lunghezza mm. 600/900

### maxi ready PPMR

- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile) spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 120
- lunghezza mm. 500/1.200

### class. elementi . scelte qualitative

Conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 con venature a d effetto rigatino e fiammature con occasionale presenza di piccoli nodi ad "occhio di pernice" conforme ai requisiti del simbolo grafico  $\Delta$

### posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti

### specie legnose

Doussiè Africa, Iroko, Rovere, Teak Asia

### finiture e trattamenti

- Oliatura UV.
- Verniciatura UV 7 strati (satinato/semilucido/brillante).
- sbiancatura (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- tinte impregnanti (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)

scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489: Standard  $\Delta$

## dimensions

### ready PPR

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
Hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 68/75 mm
- length 450/600 mm.

### super ready PPS

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
Hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 90 mm
- length 600/900 mm.

### maxi ready PPMR

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
Hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm
- width 120 mm
- length 500/1,200 mm.

### element classification-qualitative choiches

In compliance with the UNI EN 13489 technical standard with striped and flamed grain, with the presence of pin knots graphic symbol  $\Delta$

### laying

Must be carried out with bi-component glue

### wooden species

Solid wood may be: African Doussiè, Iroko, Oak, Asian Teak

### finishes and treatments

- UV oiled.
- 7 layer UV varnishing (satin . semi glossy . glossy)
- Bleaching (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Stain sealers (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)

quality choices in compliance with UNI EN 13489 technical standard: standard  $\Delta$

## dimensions

### ready PPR

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 68/75 mm.
- longueur 450/600 mm.

### super ready PPS

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 90 mm.
- longueur 600/900 mm.

### maxi ready PPMR

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 120 mm.
- longueur 500/1,200 mm.

### classement elements - choix qualitatifs

Conformes à la norme technique UNI EN 13489 avec veinures à effet nervuré et aspect flammé avec la présence occasionnelle de petits noeuds à oeil de perdrix conformément aux qualités indiquées par le symbole graphique  $\Delta$

### pose

Doit être effectuée avec colle bi composants

### essence de bois

La couche noble peut être d'essence: Doussiè Afrique, Iroko, Chêne Rouvre, Teck Asie

### finitions et traitements

- huilage UV
- vernissage UV 7 couches (satiné/demi brillant/brillant)
- Blanchiment (bianco più bianco, sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Teintes d'imprégnation (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)

choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489 : standard  $\Delta$

# rovere contract

Pavimento a due strati di uso facile e di sicuro effetto costituito da rovere scelta unica spazzolato e verniciato con supporto di multistrato in pioppo/betulla/abete.

*Two layer easy to use impressive oak flooring. It is made of brushed and varnished chosen oak with a multi-layer poplar/birch/fir base.*

*Revêtement de sol à deux couches d'une utilisation simple et d'un bel effet proposé uniquement en Chêne rouvre, brossé et verni. Le support multicouche est composé de peuplier/bouleau/sapin.*
















Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Decapè, sbiancato Colombo e tinto Cognac con effetto satinato. I prodotti sono previsti solo Spazzolati. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

*All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Products are only brushed. Any different finishes should be specified during the order.*

*Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Colombo et Cognac qui ont aspect satiné. Les produits sont seulement brossés. Toute les différentes finitions doit être spécifiée au moment de la commande.*



**dimensioni nominali**

- Spessore 10 mm (3 mm di legno nobile)
- spessore del nobile può variare da 2,7 a 3,0 mm.
- larghezza mm. 70/75
- lunghezza da mm. 450 a mm. 600

**class. elementi . scelte qualitative**

Conforme alla norma UNI EN 13489 con scelta unica di Rovere con venature a disegno rigatino, fiammata e tornante, decolorazioni nodi e presenza di alborno , con requisiti del simbolo grafico

**posa**

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti

**specie legnose**

Rovere

**finiture e trattamenti**

- verniciatura UV 7 strati (satinato . semilucido . brillante)
- sbiancatura (sbiancato artico, sbiancato colombo, sbiancato natur, decapè).
- tinte impregnanti (tinto noce chiaro, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio ardesia).

scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489:

Rustica

**nominal dimensions**

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- Hardwood thickness may vary from 2.7 to 3.0 mm
- Width 70/75 mm
- Length 450/600 mm

**element classification- qualitative choices**

In compliance with UNI EN 13489 with unique Oak choice with striped and flamed grain, feathering with pin knots, decolouration and presence of sapwood, with the requisites of the graphic symbol standard

**laying**

Must be carried out with bi-component glue.

**wooden species**

Oak

**finishes and treatments**

- 7 layer UV varnishing (satin/semi-glossy/glossy)
- Bleaching (sbiancato artico, sbiancato colombo, sbiancato natur, decapè)
- Stain sealers (tinto noce chiaro, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio ardesia)

quality choices in compliance with UNI EN 13489 standard:  Rustic

**dimensions**

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 3 mm.)
- l'épaisseur peut varier de 2,7 à 3,0 mm.
- largeur 70/75 mm.
- longueur 450/600 mm.

**classement elements - choix qualitatifs**

Conformes à la norme technique UNI EN 13489 avec un choix unique de chêne rouvre avec veinures à effet nervuré et flammé, décolorations, noeuds et traces d'aubier, dotés des qualités indiquées par symbole

**pose**

Doit être effectuée avec colle bi composants.

**essence de bois**

Chêne rouvre

**finitions et traitements**

- Vernissage UV 7 couches (satiné/semi brillant/brillante)
- Blanchiment (sbiancato artico, sbiancato colombo, sbiancato natur, decapè)
- Teintes d'imprégnation (tinto noce chiaro, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto cognac, tinto fumo di Londra, tinto grigio ardesia)

choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489:

Rustique

È un listone prefinito a tre strati in Rovere, composto da listelli irregolari assemblati a costruire esteticamente un unico corpo.  
Il supporto è in multistrato di Pioppo e legno nobile avente spessore 4 mm, costituita da 3-Strips.

*Tre strips is a pre-finished three layer Oak board made of irregular strips assembled so as to create a visually unique body. It has a multi-layer base of Poplar and hardwood with a 4mm thickness made up of 3-Strips.*

*Une large lame préfinie à trois couches en Chêne Rouvre composée de lamelles assemblées irrégulièrement de façon à lui donner l'aspect d'une masse unique. Le support est formé d'une multicouche en Peuplier et d'une couche d'usure d'une épaisseur de 4 mm.*









Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato Colombo e tinto Cognac con effetto satinato. I prodotti sono previsti solo Spazzolati. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

*All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Products are only brushed. Any different finishes should be specified during the order.*

*Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits, Colombo et Cognac qui ont aspect satiné. Les produits sont seulement brossés. Toute les différentes finitions doit être spécifiée au moment de la commande.*



Rovere  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/RX  26



Decappato Naturale  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/4/RX  38



Decapè  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/D/RX  38



Sbiancato Tortora  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/T/RX  38



Sbiancato Parigi  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/P/RX  38




Sbiancato Natur  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/N/RX  38



Sbiancato Colombo  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/M/RX  38




Sbiancato Avorio  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/C/RX  38



Sbiancato Artico  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/A/RX  38



Tinto Noce Chiaro  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/H/RX  38




Tinto Noce Miele  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/2/RX  38



Tinto Noce Rosso  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/R/RX  38



Tinto Noce Scuro  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/U/RX  38




Tinto Noce Coffee  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/E/RX  38



Tinto Teak  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/7/RX  38




Tinto Ambra  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/5/RX  38




Tinto Cognac  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/Q/RX  38



Tinto Fumo di Londra  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/F/RX  38



Tinto Grigio Chiaro  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/3/RX  38



Tinto Grigio Ardesia  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/6/RX  38



Tinto Wengè  
TRE STRIPS RUSTICA PPRO/RO/W/RX  38

#### dimensioni nominali

- Spessore 15 mm (4 mm di legno nobile)  
spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 185/205
- lunghezza da mm. 1.800 a mm. 2.200

#### class. elementi . scelte qualitative

Si producono elementi con lo strato di legno nobile conforme ai requisiti dei simboli grafici  stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 13489.

Si precisa che vi possono essere accentuate venature irregolari, decolorazioni, piccoli nodi "occhio di pernice" ed occasionali tracce di alborno.

#### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di colla a due componenti che "flottante"

#### specie legnose

Rovere Natura

#### finiture e trattamenti

- verniciatura UV 7 strati
- sbiancatura (sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- tinte impregnanti (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)

#### scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489:

Rustica

#### dimensions

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)  
Hardwood layer may vary from 3.5 a 4.0 mm.
- width 185/205 mm
- length from 1,800 to 2,200 mm.

#### element classification- qualitative choices

Elements with solid wood layer in compliance with the graphic symbols  set by the UNI EN 13489 technical standard are produced. We underline that irregular grain, decoloration, little pin knots and occasional traces of sapwood may stand out.

#### laying

It can be laid either with bi-component glue or "floating".

#### wooden species

Natural Oak

#### finishes and treatments

- 7 layer UV varnishing
- Bleaching (sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Stain sealers (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)

#### quality choices in compliance with UNI EN 13489

technical standard:  Rustic

#### dimensions

- épaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)  
l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- largeur 185/205 mm.
- longueur de 1,800 mm. à 2,200 mm.

#### classement elements - choix qualitatifs

Les éléments sont produits avec une couche d'usure en conformité avec les qualités symbolisées par  établies par la norme UNI EN 13489. Il est précisé qu'il est possible d'accentuer les veinures irrégulières, décolorations, petits noeuds à oeil de perdrix et traces occasionnelles d'aubier.

#### pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants, soit par pose flottante.

#### essence de bois

Chêne Rouvre Nature

#### finitions et traitements

- Vernissage U V 7 couches
- Blanchiment (sbiancato artico, sbiancato avorio, sbiancato colombo, sbiancato natur, sbiancato parigi, sbiancato tortora)
- Teintes d'imprégnation (tinto noce chiaro, tinto noce miele, tinto noce scuro, tinto noce rosso, tinto noce coffee, tinto teak, tinto ambra, tinto cognac, tinto fumo di londra, tinto grigio chiaro, tinto grigio ardesia, tinto wengè)

#### choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489:

Rustique

# prefiniti naturali

Le diverse tipologie di "prefinito naturale", sono disponibili in varie specie legnose, e costituite da uno strato di legno nobile verniciato di 4 mm. di spessore e sottostante supporto di multistrato. I prefiniti sono lavorati sui quattro lati con incastro "maschio-femmina", realizzato per garantire la massima stabilità nel tempo.

*The several typologies of "natural prefinished" elements are available in various wooden species and made of a 4 mm. thick varnished solid wood layer and underlying multilayer support, processed on the four edges with tongue/groove joint, made to grant maximum stability in the course of time.*

*Les parquets nommés "préfini naturel" sont disponibles en plusieurs essences de bois. Ils sont constitués par une couche d'usure d'une épaisseur de 4 mm. et d'un support multicouche verni, chanfreiné sur les quatre côtés pour un enclassement rainure/langnette, lui garantissant une grande stabilité dans le temps.*











Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura verniciata liscia.  
 All the codes above mentioned identifying finishes smooth paint.  
 Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de vernis lisse.


	Afrormosia			
	PREFINITO PRIMA	PP/AF/LO	○	49


	Betulla Termocotta *			
	PREFINITO RUSTICA	PP/BT/LO	□	28


	Cabreuva Dorada *			
	PREFINITO RUSTICA	PP/CD/LO	□	25

	Cabreuva Incienso			
	PREFINITO STANDARD	PP/CA/LO	△	49

	Ciliegio Europeo			
	PREFINITO STANDARD	PP/CE/SX/LO	△	56
	PREFINITO RUSTICA	PP/CE/RX/LO	□	53


	Doussiè Africa			
	PREFINITO PRIMA	PP/DA/PX/LO	○	33
	PREFINITO PRIMA	PP/DA/PX/LE	○	41
	PREFINITO STANDARD	PP/DA/SX/LO	△	28
	PREFINITO STANDARD	PP/DA/SX/LE	△	37


	Frassino Termocotto Chiaro *			
	PREFINITO STANDARD	PP/FT/L/LO	△	29

	Iroko			
	PREFINITO PRIMA	PP/IR/PX/LO	○	28
	PREFINITO PRIMA	PP/IR/PX/LE	○	34
	PREFINITO STANDARD	PP/IR/SX/LO	△	24
	PREFINITO STANDARD	PP/IR/SX/LE	△	30

	Merbau			
	PREFINITO STANDARD	PP/ME/SX/LO	△	23
	PREFINITO STANDARD	PP/ME/SX/LE	△	29

	Rovere			
	PREFINITO PRIMA	PP/RO/PX/LO	○	28
	PREFINITO PRIMA	PP/RO/PX/LE	○	38
	PREFINITO STANDARD	PP/RO/SX/LO	△	23
	PREFINITO STANDARD	PP/RO/SX/LE	△	28
	PREFINITO STANDARD	PP/RO/SX/ML	△	37
	PREFINITO STANDARD	PP/RO/PX/L3	△	23
	PREFINITO RUSTICA	PP/RO/RX/LO	□	19
	PREFINITO RUSTICA	PP/RO/RX/LE	□	23
	PREFINITO RUSTICA	PP/RO/RX/L3	□	21

	Teak Asia			
	PREFINITO PRIMA	PP/TE/PX/LO	○	49
	PREFINITO PRIMA	PP/TE/PX/LE	○	54
	PREFINITO STANDARD	PP/TE/SX/LO	△	43
	PREFINITO STANDARD	PP/TE/SX/LE	△	49

	Wengè			
	PREFINITO STANDARD	PP/WE/SX/LO	△	49
	PREFINITO STANDARD	PP/WE/SX/LE	△	53

\* Spessore nominale legno nobile 3 mm. Nominal hardwood thickness 3 mm. Bois noble épaisseur nominal 3 mm.

## tipologia e dimensioni nominali

### Listoncino LO

- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile)
- spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 68/75
- lunghezza mm. 450/600/700

### Listone LE

- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile)
- spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 90
- lunghezza mm. 600/900

### Maxi Listone ML

- Spessore 10 mm (4 mm di legno nobile)
- spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 120
- lunghezza mm. 650/1.200

### 2/3 Strips L3

- Spessore 15 mm (4 mm di legno nobile)
- spess. del nobile può variare da 3,5 a 4,0 mm.
- larghezza mm. 140/200
- lunghezza mm. 2.200

### class. elementi . scelte qualitative

Conforme alla norma UNI EN 13489 con i requisiti dei simboli grafici ○ △ □

### posa

**Listoncino** deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti

**Listone** deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti

**Maxi Listone** deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti

**2/3 Strips** può essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti o "flottante"

### specie legnose

Afrormosia, Betulla con termo trattamento, Cabreuva Dorada, Cabreuva Incienso, Ciliégio Europeo, Doussié Africa, Frassino con termo trattamento chiaro, Iroko, Merbau, Rovere, Teak Asia, Wengé

### finiture e trattamenti

- verniciatura

### scelte qualitative conformi alla norma UNI EN 13489:

- Prima ○
- Standard △
- Rustica □

## dimensions

### Listoncino LO

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Hardwood layer may vary from 3.5 a 4.0 mm.
- width 68/75 mm.
- length 450/600/700 mm.

### Listone LE

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Hardwood layer may vary from 3.5 a 4.0 mm.
- width 90 mm.
- length 600/900 mm.

### Maxi listone ML

- thickness 10 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Hardwood layer may vary from 3.5 a 4.0 mm.
- width 120 mm.
- length 650/1,200 mm.

### 2/3 Strips L3

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Hardwood layer may vary from 3.5 a 4.0 mm.
- width 140/200 mm.
- length 2,200 mm.

### element classification-qualitative choices

In compliance with UNI EN 13489 standard and requisites of the graphic symbols ○ △ □

### laying

**Listoncino** Bi-component glue only

**Listone** Bi-component glue only

**Maxi Listone** Bi-component glue only

**2/3 Strips** Bi-component glue or floating

### wooden species

Afrormosia, heat treated birch, Cabreuva Dorada, Cabreuva Incienso, Ciliégio Europeo, African Doussié, light heat treatment ash, Iroko, Merbau, Oak, Asian Teak, Wengé

### finishings and treatments

- Varnished

### quality choices in compliance with UNI EN 13489 standard

- first ○
- standard △
- rustic □

## dimensions

### Lames LO

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 68/75 mm.
- longueur 450/600/700 mm.

### Lames grande largeur LE

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 90 mm.
- longueur 600/900 mm.

### Maxi lames ML

- épaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 120 mm.
- longueur 650/1,200 mm.

### 2/3 Strips L3

- épaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- l'épaisseur peut varier de 3,5 à 4,0 mm
- largeur 140/200 mm.
- longueur 2,200 mm.

### classement elements - choix qualitatifs

Conformes à la norme technique UNI EN 13489 avec les qualités symbolisées par ○ △ □

### pose

**Lames** Doit être effectuée avec colle bi composants.

**Lames Grande Largeur** Doit être effectuée avec colle bi composants.

**Maxi Lames** Doit être effectuée avec colle bi composants.

**2/3 Strips** Peut être effectuée avec colle bi composants ou pose flottante.

### essence de bois

Afrormosia, Bouleau thermo traité, Cabreuva Dorada, Cabreuva Incienso, Cerisier Européen, Doussié Afrique, Frêne clair thermo traité clair, Iroko, Merbau, Chêne Rouvre, Teck Asie, Wengé

### finitions et traitements

- Verni

### choix qualitatifs conformes a la norme UNI EN 13489 :

- Premier choix ○
- Standard △
- Rustique □

Le diverse tipologie appartenenti alla Serie Business di spessore 15 mm si compongono di elementi a tre strati: supporto a base di multistrato di Pioppo/Eucalipto e multistrato di Pioppo e 4 mm. di legno nobile di specie legnosa Rovere con finitura spazzolata e verniciata.

Gli elementi sono di importazione Extra CEE prodotti secondo nostre specifiche e controllati all'origine direttamente dai tecnici della Original Parquet.

*The different 15 mm typologies that belong to Serie Business are made up of three layers: multi-layer Poplar/Eucalyptus base and Poplar multi-layer and 4mm of brushed and varnished Oak solid wood.*

*They are imported from countries out of the EU according to our specifications and origin checked directly by Original Parquet technicians.*

*Les différentes typologies appartenant au Sérieux Business d'une épaisseur de 15 mm. se composent d'éléments à trois couches: support multicouche en Peuplier / Eucalyptus, multicouche en Peuplier et une couche d'usure de 4 mm en bois de Chêne Rouvre avec finition brossée et vernie.*

*Les éléments sont d'importation Extra CEE directement produits selon nos spécificités et contrôlés à la source par les techniciens de l'Original Parquet.*






business

old business

maxi business



Rovere  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/RO FC 33




Rovere  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/RO FC 30




Bianco Crema  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSI FC 36




Bianco Crema  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSI FC 34



Bianco Nevada  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSL FC 36



Bianco Nevada  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSL FC 34




Arno  
MAXI BUSINESS FREE CLASS XBRO/VSA FC 50



Bianco Naturale  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSM FC 36




Bianco Naturale  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSM FC 34




Danubio  
MAXI BUSINESS FREE CLASS XBRO/VSD FC 50



Noce Biondo  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSN FC 36



Noce Biondo  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSN FC 34



Volga  
MAXI BUSINESS FREE CLASS XBRO/VSV FC 50



Noce Dark  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSP FC 36



Noce Dark  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSP FC 34



Tevere  
MAXI BUSINESS FREE CLASS XBRO/VSE FC 50



Noce Bruno  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSQ FC 36



Noce Bruno  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSQ FC 34



Tamigi  
MAXI BUSINESS FREE CLASS XBRO/VST FC 50



Grigio Cenere  
BUSINESS FREE CLASS PBRO/VSR FC 36



Grigio Cenere  
OLD BUSINESS FREE CLASS OBRO/VSR FC 34



Senna  
MAXI BUSINESS FREE CLASS XBRO/VSS FC 50