

## Pulizia periodica e manutenzione di pavimenti in legno trattati ad olio

Il rigenerante per olio WOCA viene utilizzato per la pulizia e la manutenzione regolare di pavimenti in legno trattati a olio. La versione naturale viene utilizzata su pavimenti trattati ad olio naturale o colorato, mentre la versione bianca su pavimenti trattati con olio bianco.

Il rigenerante per olio WOCA unisce l'efficacia della pulizia e della ri-oliatura in quanto l'olio penetra nel legno del pavimento formando uno strato opaco protettivo sulla superficie.



*Lavorare sempre con due secchi - uno con il rigenerante per olio diluito in acqua e uno con sola acqua per il risciacquo.*

1. Agitare la bottiglia prima dell'uso.
2. Il pavimento deve essere senza polvere.
3. Miscelare il rigenerante per olio WOCA con acqua tiepida:
  - Per pavimenti trattati ad olio tradizionale: 1:20 (250 ml di rigenerante per olio WOCA in 5 litri di acqua).
  - Per pavimenti trattati ad olio UV o olio-cera: 1:40 (125 ml di rigenerante per olio WOCA in 5 litri di acqua).La percentuale della miscela può variare in base all'usura e ai requisiti.
4. Iniziare pulendo il pavimento in senso longitudinale con uno straccio o un panno strizzato. Poi, immergere nella miscela lo straccio o il panno per pavimenti, strizzarlo bene e lavare sempre in senso longitudinale. Usare due secchi, uno con rigenerante per olio WOCA miscelato con acqua e l'altro con acqua per il risciacquo. Si consiglia di pulire un'area di circa 10m<sup>2</sup> alla volta. Così facendo, il pavimento viene esposto alla miscela per un periodo di tempo breve.
5. Lasciare asciugare il pavimento per circa due ore prima dell'uso.
6. Per ottenere un effetto lucido, passare il pavimento, una volta asciutto, con la lucidatrice e il panno bianco.

Distributore:



Produttore: WoodCare Denmark A/S · Tværvej 6 · DK-6640 Lunderskov  
Tel. +45 99 58 56 00 · Fax +45 99 58 56 36 · www.woodcaredenmark.com



Preparing today for tomorrow

## UN MODO SEMPLICE PER PULIRE E MANTENERE IL TUO PAVIMENTO IN LEGNO OLIATO...



### Pulizia o ripristino

- Sapone Naturale o
- Rigenerante per Olio



### Manutenzione e cura

- Pulitore Intensivo e
- Olio di Manutenzione



406100IT-0

# Come procedere...



Preparing today for tomorrow

## Primo trattamento di manutenzione con Olio di Manutenzione WOCA - e manutenzione periodica


Tutti i pavimenti oliati -finiti in fabbrica con olii naturali - vanno trattati dopo la posa con Olio di Manutenzione, che protegge la superficie e ne aumenta la resistenza allo sporco. L'Olio di Manutenzione è adatto anche al ripristino di aree molto trafficate e va sempre applicato dopo il lavaggio con il Pulitore Intensivo. E' applicabile a mano su piccole superfici, e a macchina su zone più ampie.



### Lavaggio

Diluire 125 ml di Pulitore Intensivo in 5 l di acqua tiepida. Lasciare la soluzione a contatto con la superficie per sciogliere lo sporco. Strofinare con una spazzola o con un tampone manualmente oppure con una macchina lava-pavimenti se molto sporco. Asciugare con uno straccio o con un panno. Asciugare sempre una seconda volta per ridurre al minimo l'esposizione all'acqua della superficie. Ripetere l'operazione se necessario.

**Suggerimento:** Lavorare sempre con due secchi - uno con la miscela di Pulitore Intensivo con acqua e un altro con acqua pulita per il risciacquo.



### Applicazione

Lasciar asciugare il pavimento per almeno 8 ore. Prima del trattamento con l'olio, il pavimento deve essere completamente asciutto. Agitare con cura il contenitore. Applicare ca. 100 ml di olio per 4 mq utilizzando un panno o un rullo, o la macchina lucidatrice se la zona è ampia.



### Applicazione

È importante che Olio di Manutenzione venga fatto assorbire nel legno, lucidandolo. Continuare a lucidare fino a quando il legno non appare saturo e la superficie uniforme.



### Finitura

Asciugare il pavimento con panni in cotone asciutti e puliti prima della rifinitura. Il pavimento non deve apparire umido e l'olio in eccesso va rimosso. In caso di utilizzo di una monospazzola, la superficie sarà pre-indurita dopo circa 4 ore a 20° C e può essere utilizzata con cautela. Un pavimento lucidato a mano può essere utilizzato dopo 24 ore. Per evitare la contaminazione dell'olio con polvere o acqua è consigliabile ricoprire il pavimento con cartone per le prime 24 ore. Non esporre il pavimento all'acqua durante la fase di indurimento.

**Rischio di auto-combustione:** A causa del rischio di autocombustione, è importante che la polvere proveniente dalla carteggiatura e gli abiti bagnati d'olio siano bagnati e quindi smaltiti dopo l'uso in un recipiente ben chiuso.

## Pulizia regolare di superfici trattate ad olio

Il Sapone WOCA bianco è consigliato per i legni chiari, mentre il Sapone WOCA naturale per i legni scuri. È possibile utilizzare il Sapone WOCA per la pulizia della maggior parte dei pavimenti trattati a olio. Il Sapone WOCA è un sapone di qualità prodotto appositamente, che, grazie alle sue proprietà nutritive, chiude rapidamente i pori del legno e protegge dalla polvere e dalla penetrazione di liquidi.



Lavorare sempre con due secchi - uno con la miscela di Sapone con acqua e un altro con acqua pulita per il risciacquo.

Il Sapone WOCA Bianco va agitato con cura prima dell'uso. 125 ml di Sapone vanno diluiti in 5 l di acqua tiepida. È consigliabile sempre lavorare con 2 secchi: uno con acqua saponata e uno con acqua per il risciacquo. Pulire il pavimento con una quantità minima di acqua - lasciare l'acqua saponata sul pavimento per un lasso di tempo in grado di sciogliere lo sporco. Rimuovere l'acqua saponata sporca con uno straccio o panno da strizzare e risciacquare nel secchio con l'acqua di risciacquo. Eliminare sempre dal pavimento l'acqua saponata con straccio o panno da strizzare per ristabilire la pellicola di sapone protettiva.

**Suggerimento:** Molti pavimenti sporchi potrebbero essere puliti con Pulitore Intensivo e di seguito con il Sapone. E' possibile eseguire la manutenzione di aree molto sporche con Olio di Manutenzione dopo la pulizia con Pulitore Spray.

## Tutto in una scatola...

- tutto ciò di cui hai bisogno per pulire e rinnovare il tuo pavimento in legno oliato

La scatola contiene: 1 litro Olio di Manutenzione | 1 litro Pulitore intensivo | 1 litro Sapone Naturale | 1 spugna | 1 panno | 1 spray

